Nimi: Pyykkihuolto ympärivuorokautisessa palveluasumisessa
Versio: 8
Yksilöllinen tunniste: WEB-8554-56069-fi
Laatija: Mölsä, Sari
Hyväksyjä: Ville Lehtinen, 30.3.2026 11:40
Voimassaoloaika: 30.3.2027
Ohjetyyppi: TOIMINTAOHJE

PYYKKIHUOLTO YMPÄRIVUOROKAUTISESSA PALVELUASUMISESSA

Pyykin käsittely

Puhtaita tekstiilejä käsitellään desinfioiduin käsin. Pyykkihuoltotilassa tulee olla erilliset alueet likaisen ja puhtaan pyykin käsittelyyn.

Pyykki kerätään suoraan pyykkipussiin tai asukashuoneessa olevaan pyykkikoriin. Pyykkiä ei tule laittaa lattialle.

Likaista pyykkiä käsitellään suojakäsineet kädessä. Tarvittaessa käytetään suojaesiliinaa työvaatteen suojaksi sekä suu-nenäsuojusta. Pyykkiä käsitellessä tulee varoa, ettei pöllytä mikrobeja ilmaan.

Pyykkikorit pyyhitään yleispuhdistusaineella pyykinpesun yhteydessä.

Jos käytetään ulkopuolista tekstiilihuoltoa, likapyykki kerätään suoraan pyykkipusseihin. Kiinteä jäte poistetaan ennen pyykkipussiin laittoa.

Infektiopyykkiä on asukkaan pyykki, jolla on oksennus- ja ripulitauti, täi, syyhy tai CPE.

Päijät-Hämeen tekstiilihuoltoon menevä pyykki:

- Märät tekstiilit kiedotaan kuivan pyykin sisään
- Pyykkipussi suljetaan huolella, ettei ole avautumisen vaaraa kuljetuksen aikana
- Pyykkipussia ei tule täyttää liian täyteen
- Päijät-Hämeen tekstiilihuoltoon menevä infektiopyykki: pyykki pakataan sulavaan muovipussiin ja tämä laitetaan keltaiseen kankaiseen pyykkipussiin

Palvelutalossa pestävä asukkaiden pyykki:

- Suositellaan, että yhden asukkaan pyykki pestään kerrallaan
- Suositellaan, että kaikki pyykki pestään 60 asteessa
- Infektiopyykki: pestään 60 asteen lämpötilassa. Jos vaatteille suositellaan alhaisempaa lämpötilaa, niin pyykkipulverin lisäksi käytetään pyykin desinfektiojauhetta (Erisan Oxy+) ohjeen mukaisesti

- Pyykinpesukoneen luukku desinfioidaan kerran päivässä ja tarvittaessa, esimerkiksi kosketusvarotoimin hoidetun asukkaan pyykin pesun jälkeen (Oxivir Plus) ennen puhtaan pyykin poisottoa
- Pyykinpesukone pestään tyhjänä säännöllisesti 90 asteessa
- Lisäksi tarkistetaan ja puhdistetaan koneen tiivisteet ja ulkopinta
- Kuivausrummun sisä-ja ulkopinta pyyhitään säännöllisesti yleispuhdistusaineella tai valmistajan suosittelemalla aineella